Dieser Plan ist nur im Zusammenhang mit der dazugehörigen Planung der Statik und Haustechnik gültig. Sämtliche Arbeiten sind nach den entsprechenden DIN bzw. Richtlinien auszuführen. Die allgemeinen Regeln der Technik sind zu beachten.

Alle Maße sind Rohbaumaße falls nicht anders ersichtlich. Die Türhöhenmaße, Brüstungshöhen und Sturzhöhen beziehen sich auf OKFF

Alle zu öffnenden Fenster sind mit einer Absturzsicherung von mind. 1,10 m über Fertigfußboden versehen. Alle Fenster sind ausschlichlich zum Reinigung oder zur Entrauchung durch Fachpersonal und die Feuerwehr mittels Vierkant zu öffnen.

Generell werden Durchbrüche im Deckenbereich feuerbeständig abgeschottet oder die dazugehörenden Schachtwände feuerbeständig verkleidet und Ausfädelung entsprechen geschottet.

Sollten Abweichungen bezüglich der brandschutztechnischen Ausführung zwischen der Genehmigungsplanung und dem Brandschutzkonzept bestehen, so ist das Brandschutzkonzept maßgebend.

Die Brandschutzangaben zu Wand-, Tür und Bauteilqualitäten sind dem gültigen Brandschutzkonzept zu entnehmen sowie den objektbezogenen SEVESO-Schutzkonzept Rev. 01 von 21.10.2019.

Legende

Abkürzung

AB	Abluft
aSm	außenliegender Sonnenschutz (motorisch)
BBW	Bauart einer Brandwand
BD	Bodendurchbruch
BK	Bodenkonvektor
BMZ	Brandmeldezentrale
BRH	Brüstungshöhe
BS	Bodenschlitz
BSK	Brandschutzklappe
BW	Brandwand
B-ST	Bodensteckdose
D	Delogcolor
DD	Deckendurchbruch
DE	Dacheinlauf
dTs	dicht Tür selbstschließende
dT	dichtschließende Tür
4sdsT	vierseitig dicht und selbstschließende Tür
ESG	Einscheiben-Sicherheitsglas
EÖ	Elektronischer Öffnungsflügel
F	Festverglasung
F30	feuerhemmend
F90	feuerbeständig
FE	Fußbodeneinlauf
S	Sanitär
SE	Sekuranten
Sp	Sprinkler
St	Stütze
T30	feuerhemmende Tür
T90	feuerbeständige Tür
TSL	Trockensteigleitung
UMH	Umwehrungshöhe
UK	Unterkante
ÜK	Überdruckklappe
UZ	Unterzug
ÜZ	Überzug
UKRD	Unterkante Rohdecke
UKUZ	Unterkante Unterzug
UZD	Unterzug Durchbruch
VS	Vorsatzschale
VSG	Verbund-Sicherheitsglas
VSG*	Verbund- Sicherheitsglas mit absturzsicherer Verglasung nach TRAV
VSG**	Überkopfverglasung
ZU	Zuluft

Index:	Änderung:	Datum:

Plannummer:

S C K - X X - A R C - 4 - G R - 0 3 - 0 0 1 - V 0 0

Projekt | Bauteil/Einheit | Planer / Gewerk | LPH | Planart | Planinhalt | Plannummer | Index

Nordpfeil: N

Übersicht:

Projektnummer:

GFB - Gesellschaft für Architektur Generalplanung und Design mbH
Hardenbergstraße 4 - 5 / D-10623 Berlin
Tel.: 030 - 27 87 82 - 0
Fax: 030 - 27 87 82 - 29
E-Mail: zentrale@gfb-berlin.de

Bezugshöhenkote:
+/- 0.00 =
+ 36,06 m ü. NHN

Bauvorhaben:	**Neubau eines Geschäftshauses mit Tiefgarage** Sickingenstraße 9-13 D-10553 Berlin-Moabit
Bauherr:	**SL AM Development Commercial GmbH** Clever Straße 36 50668 Köln
Architekt:	**GFB - Gesellschaft für Architektur, Generalplanung und Design mbH** Hardenbergstraße 4 - 5 / D-10623 Berlin Tel.: 030 - 27 87 82 - 0 Fax: 030 - 27 87 82 - 29 E-Mail: zentrale@gfb-berlin.de Bauvorlagenberechtigter: Dipl.-Arch. Manuel Ramiro Alvarez-Fiedler, Architektenkammer Berlin, Nr. 05285
Tragwerksplanung:	**AWD Ingenieure Berlin** Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin Tel.: 030 - 23 51 14 50, Fax: 030 - 23 51 14 55
Gebäudetechnik:	**IB Kleemann** Am Borsigturm 7, 13507 Berlin Tel.: 030 - 40 05 44 8 0, Fax: 030 - 40 05 44 8 28
Landschaftsarchitekt:	**Landschaftsarchitektur Birgit Hammer** Danziger Straße 168, 10407 Berlin Tel.: 030 - 48 62 27 66, Fax: 030 -48 62 27 67
Fassadenplanung:	**IB Franke GmbH & Co. KG** Oranienburger Chaussee 2, 15749 Mittenwalde Tel.: 033056 - 41 57 - 0, Fax: 033056 - 41 57 - 29

Planungsgrundlage:

S C K - X X - A R C - 4 - G R - 0 3 - 0 0 1 - V 0 0

Projekt | Bauteil/Einheit | Planer / Gewerk | LPH | Planart | Planinhalt | Plannummer | Index

Leistungsphase:	**Genehmigungsplanung**
Planinhalt:	**3. Obergeschoss**

--- Arbeitsstand ---
07.05.21

Maßstab:	M 1:100	Gezeichnet:	Geprüft:	
Erstellung:		Indexdatum:	Planformat:	1.400 x 900

© Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt! Kopieren und Vervielfältigungen sind ausnahmslos nur mit der Zustimmung des Planverfassers erlaubt!