Dieser Plan ist nur im Zusammenhang mit der dazugehörigen Planung der Statik und Haustechnik gültig. Sämtliche Arbeiten sind nach den entsprechenden DIN bzw. Richtlinien auszuführen. Die allgemeinen Regeln der Technik sind zu beachten.

Alle Maße sind Rohbaumaße falls nicht anders ersichtlich. Die Türlichtmaße, Brüstungshöhen und Sturzhöhen beziehen sich auf OKFF

Alle zu öffnenden Fenster sind mit einer Absturzsicherung von mind. 1,10 m über Fertigfußboden versehen. Alle Fenster sind auszutrocknen zum Reinigung oder zur Entrauchung durch Fachpersonal und die Feuerwehr mittels Vierkant zu öffnen.

Generell werden Durchbrüche im Deckenbereich feuerbeständig abgeschottet oder die dazugehörenden Schachtwände feuerbeständig verkleidet und Ausführdetung entsprechen geschottet.

Sollten Abweichungen bezüglich der brandschutztechnischen Ausführung zwischen der Genehmigungsplanung und dem Brandschutzkonzept bestehen, so ist das Brandschutzkonzept maßgebend.

Die Brandschutzangaben zu Wand-, Tür und Bauteilqualitäten sind dem gültigen Brandschutzkonzept zu entnehmen sowie den objektbezogenen SE/ESO-Schutzkonzept Rev. 01 von 21.10.2019.

Legende

Abkürzung

AB	Aduft	S	Sanitär
aSm	außenliegender Sonnenschutz (motorisch)	SE	Sekurarten
BBW	Bauart einer Brandwand	Sp	Sprinkler
BD	Bodendurchbruch	St	Stütze
BK	Bodenkonvektor	T30	feuerhemmende Tür
BMZ	Brandmeldezentrale	T90	feuerbeständige Tür
BRH	Brüstungshöhe	TSL	Trockenleitungslüftung
BS	Bodenschlitz	UMH	Umwehrungshöhe
BSK	Brandschutzklappe	UK	Unterkante
BW	Brandwand	ÜK	Überdruckklappe
B-ST	Bodenstecksose	UZ	Unterzug
D	Deloguolor	ÜZ	Überzug
DD	Deckendurchbruch	ÜKRD	Unterkante Rohdecke
DE	Dacheinlauf	UKUZ	Unterkante Unterzug
dTs	dicht Tür selbstschließende	ÜZD	Unterzug Durchbruch
dT	dichtschließende Tür	VS	Vorsatzschale
4ssdT	vierseitig dicht und selbstschließende Tür	VSG	Verbund-Sicherheitsglas
ESG	Einscheiben-Sicherheitsglas	VSG*	Verbund- Sicherheitsglas mit absturz-sicherer Verglasung nach TRAV
EO	Elektronischer Öffnungsflügel		
F	Festverglasung	VSG**	Überkopfverglasung
F30	feuerhemmend	ZU	Zuluft
F90	feuerbeständig		
FE	Fußbodenentauf		

Index:	Änderung:	Datum:

Plannummer:

S C K - X X - A R C - 4 - G R - 0 4 - 0 0 1 - V 0 0

Projekt	Bauabschnitt	Planer / Gewerk	LPH	Planart	Planinhalt	Plannummer	Index

Nordpfeil: N

Übersicht:

Projektnummer:

GFB - Gesellschaft für Architektur, Generalplanung und Design mbH
Hardenbergstraße 4 - 5 D-10623 Berlin
Tel. 030 - 27 87 82 - 0
Fax. 030 - 27 87 82 - 29
E-Mail: zentrale@gfb-berlin.de

Bezugshöhenkote:
+/- 0.00 = + 36,06 m ü. NHN

Bauvorhaben: **Neubau eines Geschäftshauses mit Tiefgarage**
Sickingenstraße 9-13
D-10553 Berlin-Moabit

Bauherr:	**Corpus Sireo** Ernst - Reuter - Platz 2, 10587 Berlin Tel.: 030 - 34 34 64 - 0, Fax: 030 - 343 46 43 13
Architekt:	**GFB - Gesellschaft für Architektur, Generalplanung und Design mbH** Hardenbergstraße 4 - 5 D-10623 Berlin Tel.: 030 - 27 87 82 - 0 Fax: 030 - 27 87 82 - 29 E-Mail: zentrale@gfb-berlin.de Beurkundungsberechtigter Dipl.-Arch. Manuel Ramm Arkanz-Fachler, Architektenkammer Berlin, Nr. 05286
Tragwerksplanung:	**AWD Ingenieure Berlin** Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin Tel.: 030 - 23 51 14 50, Fax: 030 - 23 51 14 55
Gebäudetechnik:	**IB Kleemann** Am Borsigturm 7, 13507 Berlin Tel.: 030 - 40 05 44 8 0, Fax: 030 - 40 05 44 8 28
Landschaftsarchitekt:	**Landschaftsarchitektur Birgit Hammer** Danziger Straße 168, 10407 Berlin Tel.: 030 - 48 62 27 66, Fax: 030 -48 62 27 67
Fassadenplanung:	**IB Franke GmbH & Co. KG** Oranienburger Chaussee 2, 15749 Mittenwalde Tel.: 033056 - 41 57 - 0, Fax: 033056 - 41 57 - 29

Planungsgrundlage:

S C K - X X - A R C - 4 - G R - 0 4 - 0 0 1 - V 0 0

Projekt	Bauabschnitt	Planer / Gewerk	LPH	Planart	Planinhalt	Plannummer	Index

Leistungsphase: **Genehmigungsplanung**

Planinhalt: **4. Obergeschoss**

*** Arbeitsstand 07.05.21 ***

Maßstab:	M 1:100	Gezeichnet:	Geprüft:
Erstellung:		Indexdatum:	Planformat: 1.400 x 900