Dieser Plan ist nur im Zusammenhang mit der dazugehörigen Planung der Statik und Haustechnik gültig. Sämtliche Arbeiten sind nach den entsprechenden DIN bzw. Richtlinien auszuführen. Die allgemeinen Regeln der Technik sind zu beachten.

Alle Maße sind Rohbaumaße falls nicht anders ersichtlich. Die Türlichtmaße, Brüstungshöhen und Sturzhöhen beziehen sich auf OKFF

Alle zu öffnenden Fenster sind mit einer Absturzsicherung von mind. 1,10 m über Fertigfußboden versehen. Alle Fenster sind auszutauschen zum Reinigung oder zur Entrauchung durch Fachpersonal und die Feuerwehr mittels Vierkant zu öffnen.

Generell werden Durchbrüche in Deckenbereich feuerbeständig abgeschottet oder die dazugehörenden Schachtwände feuerbeständig verkleidet und Ausfüllebene entsprechen geschottet.

Sollten Abweichungen bezüglich der brandschutztechnischen Ausführung zwischen der Genehmigungsplanung und dem Brandschutzkonzept bestehen, so ist das Brandschutzkonzept maßgebend.

Die Brandschutzangaben zu Wand-, Tür und Bauteilqualitäten sind dem gültigen Brandschutzkonzept zu entnehmen sowie den objektbezogenen SIVEKSO-Schutzkonzept Rev. 01 von 21.10.2019.

Legende

Abkürzung

AB	Aufzug	S	Sanitär
a5m	außenliegender Sonnenschutz (motorisch)	SE	Sekuranten
BBW	Bauart einer Brandwand	Sp	Sprinkler
BO	Bodendurchbruch	St	Stütze
BK	Bodenkonvektor	T30	feuerhemmende Tür
BMZ	Brandmeldezentrale	T90	feuerbeständige Tür
BRH	Brüstungshöhe	TSL	Trockenbauleitung
BS	Bodenschlitz	UMH	Umwehrungshöhe
BSK	Brandschutzklappe	UK	Unterkante
BW	Brandwand	UK	Überdruckklappe
B-ST	Bodenstecksose	UZ	Unterzug
D	Deliogcolor	UZ	Überzug
DD	Deckendurchbruch	UKRD	Unterkante Rohdecke
DE	Dacheinlauf	UKUZ	Unterkante Unterzug
dTs	dicht Tür selbstschließende	UZD	Unterzug Durchbruch
dT	dichtschließende Tür	VS	Vorsatzschale
4sisT	vierseitig dicht und selbstschließende Tür	VSG	Verbund-Sicherheitsglas
ESG	Einscheiben-Sicherheitsglas	VSG*	Verbund- Sicherheitsglas mit absturzsicherer Verglasung nach TRAV
EO	Elektronischer Öffnungsflügel		
F	Festverglasung	VSG**	Überkopfverglasung
F30	feuerhemmend	ZU	Zuluft
F90	feuerbeständig		
FE	Fußbodenanlauf		

Index	Änderung:	Datum:

Plannummer:

S C K - X X - A R C - 4 - G R - U G - 0 0 1 - V 0 0

Projekt	Bauabschnitt	Planer / Gewerk	LPH	Planart	Planinhalt	Plannummer	Index

Nordpfeil: N

Übersicht:

Projektnummer:

GFB - Gesellschaft für Architektur, Generalplanung und Design mbH
Hardenbergstraße 4 - 5 / D-10623 Berlin
Tel. 030 - 27 87 82 - 0 Fax: 030 - 27 87 82 - 29 E-Mail: zentrale@gfb-berlin.de
Bauvorlageberechtigter: Dipl.-Arch. Manuel Ramiro Alvarez-Fiedler, Architektenkammer Berlin, Nr. 15285

Bezugshöhenkoten:
+/- 0,00 =
+ 36,06 m ü. NHN

Bauvorhaben:

Neubau eines Geschäftshauses mit Tiefgarage

Sickingenstraße 9-13
D-10553 Berlin-Moabit

Bauherr:
Corpus Sireo
Ernst - Reuter - Platz 2, 10587 Berlin
Tel.: 030 - 34 34 64 - 0, Fax: 030 - 343 46 43 13

Architekt:
GFB - Gesellschaft für Architektur, Generalplanung und Design mbH
Hardenbergstraße 4 - 5 / D-10623 Berlin
Tel.: 030 - 27 87 82 - 0 Fax: 030 - 27 87 82 - 29 E-Mail: zentrale@gfb-berlin.de
Bauvorlageberechtigter: Dipl.-Arch. Manuel Ramiro Alvarez-Fiedler, Architektenkammer Berlin, Nr. 15285

Tragwerksplanung:
AWD Ingenieure Berlin
Schönebergerr Straße 15, 10963 Berlin
Tel.: 030 - 23 51 14 50, Fax: 030 - 23 51 14 55

Gebäudetechnik:
IB Klemann
Am Borsigturm 7, 13507 Berlin
Tel.: 030 - 40 05 44 8 0, Fax: 030 - 40 05 44 8 28

Landschaftsarchitekt:
Landschaftsarchitektur Birgit Hammer
Danziger Straße 168, 10407 Berlin
Tel.: 030 - 48 62 27 66, Fax: 030 -48 62 27 67

Fassadenplanung:
IB Franke GmbH & Co. KG
Oranienburger Chaussee 2, 15749 Mittenwalde
Tel.: 033056 - 41 57 - 0, Fax: 033056 - 41 57 - 29

Planungsgrundlage:

S C K - X X - A R C - 4 - G R - U G - 0 0 1 - V 0 0

Projekt	Bauabschnitt	Planer / Gewerk	LPH	Planart	Planinhalt	Plannummer	Index

Leistungsphase:
Genehmigungsplanung

Planinhalt:
Untergeschoss

Arbeitsstand 07.05.21

Maßstab:	M 1:100	Gezeichnet:		Geprüft:	
Erstellung:		Indexdatum:		Planformat:	1.400 x 900

0m 1m 5m 10m